

# SERIE C5100n

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

		C5100n
SAP Nº		01099501
Velocidad y rendimiento	Velocidad de impresión A4	12 ppm en color, 20 ppm en monocromo
	A4 OHP Color - Transparencias	6 ppm
	Tiempo de impresión de la 1ª pág.	14 segundos en color, 9 segundos en monocromo
	Tiempo de calentamiento	95 segundos
	Velocidad del procesador	200 MHz
Calidad de impresión	Resolución	600 x 1200 ppp
	Mejoras	Calibración automática del color. Registro automático. Modo ahorro de tóner.
Proceso de impresión		Impresora electrofotográfica ultracompacta con Single Pass Digital LED para impresión de páginas en una sola pasada con cuatro unidades de imagen.
Compatibilidad	Lenguajes de impresión	Windows Printing System
	Conectividad	USB 2.0; 10/100-TX Ethernet
	Compatibilidad SO	Windows 95, Windows 98, Windows 98 SE, Windows ME, Windows N4 Workstation, Windows NT4 Server, Windows 2000 Workstation, Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, Windows XP Professional, Windows XP Home
	Utilidades	PrintSuperVision: Herramienta de administración de impresión basada en la web; Oki Template Manager: Software de fácil utilización con el que se pueden crear fácilmente plantillas de impresión de tarjetas de visita, banners y documentos con códigos de barras.
Memoria	RAM	32 MB
	Máx. RAM	288 MB (opcional 64 MB, 256 MB DIMMs)
	Disco duro de 10 GB	N/D
Alimentación de papel	Capacidad de la bandeja interna (Bandeja 1) y peso del papel	300 hojas, 75-120 g
	2ª bandeja opcional	530 hojas, 75-176 g
	Tamaño del papel (en cualquier bandeja)	A4, A5, B5, A6 (sólo Bandeja 1), Legal13, Legal 13.5, Legal14, Carta, Executive
	Bandeja multiuso	A4, A5, B5, A6, C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch, Tamaño personalizado (hasta 1200 mm de largo), Legal13, Legal 13.5, Legal14, Carta, Executive
	Peso del papel (Bandeja multiuso)	75-203 g (capacidad máxima: 100 hojas de 80 g)
	Peso del papel (dúplex)	75-105 g
	Salida de papel	250 hojas boca abajo, 100 boca arriba
Condiciones de uso	Temperatura/Humedad (en uso)	10°C-32°C (17°C-27°C recomendado) 20% a 80% de humedad relativa (50% a 70% recomendado)
	Almacenamiento	-14°C-100°C, 10% a 90% de humedad relativa
Requisitos de potencia	Alimentación	Monofásica 220-240 VCA, frecuencia 50 Hz +/- 2 Hz
	Consumo	Típico 400 W. Máximo 850 W. En reposo 80 W (media), Modo ahorro de energía < 18 W
Nivel de ruido		En uso: 54 dBA. Standby: 40 dBA. Modo ahorro: imperceptible
Dimensiones (AlxAnxFo)		330 x 400 x 528 mm
Peso		20 kg aprox.
Volumen de impresión	Volumen máximo mensual	20.000 páginas a color
Garantía		Paneuropea 1 año in situ
Vida útil de los consumibles	Tóner	5.000 páginas A4 al 5% de cobertura por color (las impresoras se suministran con tóner para 1.500 páginas A4 al 5% de cobertura de cada color)
	Tambor	17.000 páginas por color (basado en un uso típico de oficina donde el 20% de los trabajos son solamente de 1 página, el 30% son de 3 páginas y el 50% son de 15 páginas ó más)
	Fusor	45.000 páginas
	Cinta de arrastre	60.000 páginas a una media de 3 páginas por trabajo

OKI recomienda el uso de consumibles originales. El uso de consumible falso puede dañar su impresora e invalidar su garantía. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas están registradas.

*Oki* Network Solutions  
for a Global Society

OKI SYSTEMS IBÉRICA  
PERTENECE AL GRUPO  
OKI ELECTRIC

OKI SYSTEMS (IBÉRICA)  
Pº de la Habana, 176  
28036 Madrid  
[www.oki.es](http://www.oki.es)

